



ПРАЙС-ЛИСТ от 15.08.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К

(электроводонагреватели)



Лучшее для Вас с 2002 года!

Электрокотлы - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°C до +85°C, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое прохождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех помещений, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей ЭВН-К-Э оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м² площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообменники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

| Код | Обозначение электрокотла | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м ² | Регулирование мощности | Кол-во ступеней регулирования мощности | Напряжение, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Способ монтажа | Цена с НДС, тенге |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20.01.01.040 | ЭВН-К-4,5Э3-220 | 4,5 | 45 | 1,5/3,0/4,5 | 3 | 220 | 7 | 266x140x442 | навесной | 46.900 |
| 20.01.01.041 | ЭВН-К-6Э3 | 6 | 60 | 2/4/6 | 3 | 220/380 | 9 | 294x140x585 | | 59.900 |
| 20.01.01.044 | ЭВН-К-9Э3 | 9 | 90 | 3/6/9 | 3 | 380 | 9 | 294x140x585 | | 64.900 |
| 20.01.01.047 | ЭВН-К-12Э1 | 12 | 120 | - | 1 | | 12 | 294x140x585 | | 66.900 |
| 20.01.01.048 | ЭВН-К-15Э2 | 15 | 150 | 7,5/15 | 2 | | 14 | 356x171x676 | | 99.900 |
| 20.01.01.049 | ЭВН-К-18Э2 | 18 | 180 | 9/18 | 2 | | 14 | 356x171x676 | | 105.900 |
| 20.01.01.050 | ЭВН-К-24Э2 | 24 | 240 | 12/24 | 2 | | 14 | 356x171x676 | | 112.900 |
| 20.01.01.051 | ЭВН-К-30Э2 | 30 | 300 | 15/30 | 2 | | 37 | 550x160x675 | | 159.900 |
| 20.01.01.052 | ЭВН-К-36Э2 | 36 | 360 | 18/36 | 2 | | 37 | 550x160x675 | | 169.900 |
| 20.01.01.053 | ЭВН-К-42Э2 | 42 | 420 | 18/42 | 2 | | 37 | 550x160x675 | | 189.900 |
| 20.01.01.054 | ЭВН-К-48Э2 | 48 | 480 | 24/48 | 2 | | 38 | 550x160x675 | | 199.900 |
| 20.01.01.059 | ЭВН-К-60Э3 | 60 | 600 | 20/40/60 | 3 | | 66,2 | 695x780x425 | | 419.900 |
| 20.01.01.060 | ЭВН-К-72Э3 | 72 | 720 | 24/48/72 | 3 | | 66,8 | 695x780x425 | | 449.900 |
| 20.01.01.061 | ЭВН-К-84Э3 | 84 | 840 | 24/60/84 | 3 | | 68,2 | 695x780x425 | | 469.900 |
| 20.01.01.062 | ЭВН-К-96Э3 | 96 | 960 | 32/64/96 | 3 | | 69,8 | 695x780x425 | | 489.900 |
| 20.01.01.063 | ЭВН-К-144Э3 | 144 | 1440 | 48/96/144 | 3 | | 83 | 730x852x425 | 699.900 | |
| 20.01.01.080 | ЭВН-К-250Г | 252 | 2500 | 36/72/108/144/180/216/252 | 7 | | 182 | 1100x1210x 655 | 2.499.900 | |
| 20.01.01.023 | ЭВН-К-360 | 360 | 3600 | 48/96/144/192/240/288/336 | 7 | 280 | 1200x840x 1720 | 3.599.900 | | |
| 20.01.01.083 | ЭВН-К-500 | 504 | 5000 | 72/144/216/288/360/432/504 | 7 | 360 | 1200x1130x 1600 | 4.599.900 | | |
| 20.01.01.085 | ЭВН-К-750 | 756 | 7500 | 72/144/216/288/360/432/504/576/666/756 | 10 | 500 | 1300x1605x 1800 | 6.499.900 | | |
| 20.01.01.024 | ЭВН-К-1000 | 1008 | 10000 | 144/288/432/576/720/864/1008 | 7 | 620 | 4400x2000x1800 | договорная | | |

* только из наличия на складе

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электрокотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
 - Электрокотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
 - Электрокотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
 - На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.
 - Электрокотлы от 250 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.
- Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.08.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели ЭВН-К КОМБИ - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м². Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.



| Код | Обозначение электродкотла | Мощность, кВт | Регулирование мощности | Кол-во ступеней регулирования мощности | Напряжение, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Отопл. площадь, м ² | Цена с НДС, тенге |
|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 20.01.01.090 | ЭВН-К-4,5ЭЗ КОМБИ | 4,5 | 1,5/3/4,5 | 3 | 220 | 27 | 605x248x575 | 45 | 169.900 |
| 20.01.01.091 | ЭВН-К-6ЭЗ КОМБИ | 6 | 2/4/6 | 3 | 220/380 | 27,1 | 605x248x575 | 60 | 176.900 |
| 20.01.01.092 | ЭВН-К-9ЭЗ КОМБИ | 9 | 3/6/9 | 3 | 380 | 27,2 | 605x248x575 | 90 | 177.900 |
| 20.01.01.093 | ЭВН-К-12Э1 КОМБИ | 12 | 12 | 1 | | 27,3 | 605x248x575 | 120 | 179.900 |
| 20.01.01.094 | ЭВН-К-15Э2 КОМБИ | 15 | 7,5/15 | 2 | | 38,5 | 740x300x660 | 150 | 216.900 |
| 20.01.01.095 | ЭВН-К-18Э2 КОМБИ | 18 | 9/9 | 2 | | 38,5 | 740x300x660 | 180 | 226.900 |
| 20.01.01.096 | ЭВН-К-24Э2 КОМБИ | 24 | 12/12 | 2 | | 40.4 | 740x300x660 | 240 | 236.900 |

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ПДУ

ПДУ предназначены для удаленного управления электродкотлом ЭВН-К- КОМБИ. Пульт позволяет контролировать работу котла (например, из жилой зоны) и задавать необходимый режим работы.

Применение пульта дистанционного управления обеспечивает максимально комфортную и безопасную эксплуатацию электрического котла.

| Код | Обозначение пульта | Кол-во ступеней регулирования мощности ЭВН-К | Цена с НДС, тенге |
|--------------|--------------------|--|-------------------|
| 20.01.12.001 | ПДУ-Э1 | 1 | 25.900 |
| 20.01.12.002 | ПДУ-Э2 | 2 | 25.900 |
| 20.01.12.003 | ПДУ-Э3 | 3 | 25.900 |

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.08.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К Ц (полный аналог ЭВН-К-КОМБИ) из наличия на складе

| Код | Обозначение электродкотла | Мощность, кВт | Регулирование мощности | Кол-во ступеней регулирования мощности | Напряжение, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Отапл. площадь, м² | Цена с НДС, тенге |
|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 20.01.01.066 | ЭВН-К-6Э3 Ц | 6 | 2/4/6 | 3 | 220/380 | 28 | 590x242x585 | 60 | 127.900 |
| 20.01.01.070 | ЭВН-К-12Э1 Ц | 12 | 12 | 1 | 380 | 27 | 590x242x585 | 120 | 129.900 |

ТЕПЛООБМЕННИКИ КN



Теплообменники KN венгерской компании «FEG-SPIREC» работают по принципу «вода-вода» и используются для нагрева, охлаждения жидкостных сред. В качестве нагревательного элемента используются: вода, антифриз, масло и т.д.

Области применения пластинчатых теплообменников:

- в системах отопления, холодоснабжения, вентиляции, подготовки горячей воды, подогрева воды для бассейнов и пр.
- в системах охлаждения масел, эмульсий, воды в различных технологических установках.
- в системах топливоснабжения – для подогрева углеводородов большой вязкости.

| Код | Марка | Передаваемая мощность, кВт | Производительность л/мин | Габариты (Ø/длина), мм | Диаметр патрубков, (ГВС/Котел) | Масса, кг | Цена с НДС, тенге |
|--------------|-------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 25.98.03.001 | KN-0 | 30 | 13 | 100/210 | 1/2" / 3/4" | 2,7 | 99.900 |
| 25.98.03.002 | KN-1 | 75 | 36 | 100/330 | 3/4" / 1" | 4,7 | 129.900 |
| 25.98.03.003 | KN-2 | 105 | 47 | 100/450 | 3/4" / 1" | 6,7 | 199.900 |
| 25.98.03.004 | KN-3 | 130 | 58 | 100/570 | 3/4" / 1" | 8,7 | 259.900 |

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.