



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.03.2024 г.

## СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ "ОХ"

**Предназначены** для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Были созданы в качестве альтернативы винтовым и поршневым компрессорам. Компрессорный элемент данных компрессоров состоит из двух частей: статичной спирали в корпусе элемента и подвижной эксцентрической спирали с приводом от двигателя. При движении подвижной спирали против часовой стрелки воздух всасывается, захватывается одной из воздушных полостей и сжимается по мере продвижения к центру, где расположены выпускной канал и обратный клапан. Один цикл сжатия длится 2,5 оборота, это обеспечивает непрерывный воздушный поток без пульсаций. Процесс практически не сопровождается шумом и вибрациями, т.к. не возникает переменного вращающего момента, как, например, в поршневом компрессоре. Благодаря отсутствию трущихся деталей спиральный компрессор в эксплуатации отличается высокой надежностью и большим сроком службы (определяемый только подшипниками); хорошая уравновешенность (низкий уровень шумов и вибраций); высокая энергетическая эффективность (КПД — 80-86 %). Напряжение 380В. Частота 2900 об/мин.

Код	Модель	Изображение	Произв, м³/мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.02.001.	<b>ОХ-0,66/8</b> (ресивер 75 л)		0,66	0,8	4,5	900x415x994	<b>1.190.300</b>
35.92.02.002.	<b>ОХ-0,8/10</b>		0,8	1	7,5	900x560x800	<b>1.458.900</b>
35.92.02.003.	<b>ОХ-1,6/10</b> (ОХ15)		1,6	1	15	1200x710x1000	<b>2.385.900</b>
35.92.02.004.	<b>ОХ-2,2/8</b> (ОХ15)		2,2	0,8	15	1200x710x1000	<b>2.191.000</b>

## ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Код	Модель	Изображение	Произв-сть, м³/мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.002	<b>KSAD-2SF</b>		2	1/10	<b>договорная</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.03.2024 г.

### ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР

Код	Модель	Произв-сть, м <sup>3</sup> /мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.003.	<b>KSAF-1</b>	1	1/10	договорная
35.92.05.004.	<b>KSAF-2</b>	2		договорная

### 5 ступеней фильтрации

**НС** — основной магистральный фильтр, рекомендуется устанавливать перед осушителями воздуха, степень фильтрации 3µm, очистка от масла до 5ppm, потери давления 0,0007МПа

**НТ** — очищающий фильтр, рекомендуется устанавливать перед пневмоинструментом, пневмомоторами, пневмоцилиндрами, степень фильтрации 1µm, очистка от масла до 10ppm, потери давления 0,0007МПа

**НА** — высокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха, краскопультами, электроникой, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,01ppm, потери давления 0,01МПа

**НФ** — супервысокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха от масла, связанными с продуктами питания, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,03ppm, потери давления 0,017МПа

**НН** — дезодорирующий фильтр, устанавливается перед оборудованием связанным с продуктами питания, разливом напитков, фармацевтике, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,003ppm, потери давления 0,017МПа

Код	Расходные материалы	Цена, тенге с НДС
35.92.04.001.	Воздушный фильтр для 4,5/7,5 кВт	<b>5.660</b>
35.92.04.002.	Воздушный фильтр для 15 кВт	<b>7.070</b>
35.92.04.003.	Масляный фильтр для 4,5/7,5 кВт	<b>9.900</b>
35.92.04.004.	Масляный фильтр для 15 кВт	<b>12.000</b>
35.92.04.005.	Масляно-воздушный сепаратор для 4,5/7,5 кВт	<b>42.400</b>
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор для 15 кВт	<b>51.600</b>
35.92.04.007.	Масло для всех типов спиральных компрессоров, 4л канистра	<b>26.200</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ от 28.03.2024 г.

## ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ "SOGFD"

Предназначены для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Винтовые компрессоры в настоящий момент это самое популярное оборудование по производству сжатого воздуха.

Обеспечивают высокую надежность, длительный ресурс работы, возможность непрерывного круглосуточного функционирования, простоту монтажа и подключения, сравнительно небольшие эксплуатационные затраты, низкий уровень шума, высокую чистоту получаемого сжатого воздуха, низкий уровень энергозатрат на кубический метр произведенного воздуха (КПД свыше 80%), наличие системы автоматического управления. Напряжение 380В. Частота вращения 2930 об/мин.

Код	Модель	Произв, м³/мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.03.001.	SOGFD 18	3	0,8	18,5	1450x650x1100	3.370.800
35.92.03.002.	SOGFD 18	2,7	1	18,5	1450x650x1100	3.370.800
35.92.03.003.	SOGFD 22	3,4	0,8	22	1450x650x1100	3.423.400
35.92.03.004.	SOGFD 22	3,1	1	22	1450x650x1100	3.423.400
35.92.03.005.	SOGFD 22	2,8	1,3	22	1450x650x1100	3.423.400
35.92.03.006.	SOGFD 30	5	0,8	30	1620x860x1250	4.587.400
35.92.03.009.	SOGFD 37	5,3	1	37	1620x860x1250	4.798.100
35.92.03.012.	SOGFD 45	6,3	1	45	2000x980x1400	6.899.500
35.92.03.014.	SOGFD 55	8,6	1	55	2000x980x1400	7.320.900
35.92.03.015.	SOGFD 65	11	0,8	65	2300x1250x1700	договорная
35.92.03.016.	SOGFD 65	10	1	65	2300x1250x1700	договорная
35.92.03.017.	SOGFD 75	11,5	1	75	2300x1250x1700	9.767.500
35.92.03.018.	SOGFD 75	12,6	0,8	75	2300x1250x1700	9.480.200

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.03.2024 г.

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Код	Наименование	SOGFD 18	SOGFD 22	SOGFD 30	SOGFD 37
35.92.04.001.	Воздушный фильтр	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
35.92.04.002.	Масляный фильтр	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
35.92.04.003.	Масляно-воздушный сепаратор (1-е поколение)	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>

Код	Наименование	SOGFD 45	SOGFD 55	SOGFD 65	SOGFD 75
35.92.04.004.	Воздушный фильтр	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>		<b>33.200</b>
35.92.04.005.	Масляный фильтр	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>		<b>38.200</b>
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор (1-е поколение)	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>		<b>347.100</b>

35.92.04.007.	Масло для всех типов компрессоров, 20л канистра				<b>125.100</b>
---------------	---	--	--	--	----------------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.