

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 298-88-69,
 +7 (727) 298-83-45,
 osa@kelet.kz

Астана
 +7 (7172) 55-93-94,
 +7 (7172) 55-93-96,
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 47-87-26,
 +7 (7212) 47-98-19,
 karaganda@kelet.kz

По Казахстану
 +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 259-89-31,
 bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 09.12.2016 г.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "КЕЛЕТ" с открытой камерой сгорания и естественной тягой

Предназначены для получения горячей воды для бытовых и производственных нужд в проточном режиме. Являются наиболее экономичными устройствами нагрева, так как используется газ - не дорогой вид топлива, и нагревают воду только тогда, когда это требуется. Эффективно работают даже при пониженном давлении воды в водопроводе. Давление воды от 0,02 до 1 Мпа. (от 2 до 10 атмосфер). Аппараты предназначены для работы на природном и сжиженном газе.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
25.01.01.001	JSD12-6/NG		12	6	1,1	560x350 x185	21 300
25.01.01.002	JSD16-8/NG		16	8	1,5	640x370 x205	28 500
25.01.01.003	JSD20-10/NG		20	10	1,8	710x390 x200	30 500
25.01.01.004	JSD20-10/LPG (сжиженный газ)		20	10	0,69	710x390 x200	30 500

Газовые водонагреватели JSD-CR, JSD-CU с ручной регулировкой интенсивности горения пламени и потока воды. Имеют встроенный датчик тяги и электророзжиг от батареек, а модель JSD-CU и индикацию температуры нагрева воды на выходе.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
25.01.01.005	*JSD16-8CR		16	8	1,6	498x332 x159	28 500
25.01.01.006	*JSD24-12CU		24	12	2,4	630x360 x145	36 000
25.01.01.007	*JSD28-13.8CU		28	13,8	2,8	680x400 x145	41 000

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 298-88-69,
 +7 (727) 298-83-45,
 osa@kelet.kz

Астана
 +7 (7172) 55-93-94,
 +7 (7172) 55-93-96,
 astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 47-87-26,
 +7 (7212) 47-98-19,
 karaganda@kelet.kz

По Казахстану
 +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 259-89-31,
 bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 09.12.2016 г.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "КЕЛЕТ" с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой

Предназначены для получения горячей воды для бытовых и производственных нужд в проточном режиме. Являются наиболее экономичными устройствами нагрева, так как используется газ - не дорогой вид топлива, и нагревают воду только тогда, когда это требуется. Эффективно работают даже при пониженном давлении воды в водопроводе. Давление воды от 0,02 до 1 Мпа. (от 2 до 10 атмосфер). Аппараты предназначены для работы на природном и сжиженном газе.

Газовые водонагреватели JSQ -F, JSQ-C имеют в комплекте дымоходную трубу, а также оборудованы системами самодиагностики и безопасности, а модель JSQ -F также оборудована индикацией температуры нагрева воды на выходе. Напряжение 220 В.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
25.01.01.008	*JSQ12-6C		12	6	1,1	670x370 x205	26 300
25.01.01.009	JSQ16-8C		16	8	1,5	670x430 x200	42 800
25.01.01.010	JSQ32-16F		32	16	3,3	581x340 x116	85 400

с закрытой камерой сгорания, принудительной тягой и модуляцией пламени.

Газовые водонагреватели JSQ-K обладают большой производительностью. Имеют функцию поддержания необходимой температуры воды при изменении потока (функция модуляция пламени). Оборудованы электронным блоком с функциями самодиагностики и безопасности, с выводом информации на жидкокристаллический дисплей. Напряжение 220 В.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
25.01.01.011	*JSQ64-32K		64	32	6,4	613x392 x207	116 900

* Цена на продукцию из наличия на складе АО "Келет"