

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки производительностью до **250 л/мин** используются как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ и т.п. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки **C412M**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость рессивера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.001	C412M	0,16	10	10	2,2	750x400x500	213 900
35.90.01.002	K29	0,25/0,2	8/10	22	2,2	780x450x620	273 900
35.90.01.003	K1	0,16	10	100	2,2	1000x620x970	265 900
35.90.01.004	KB7	0,16	10	110	2,2	620x700x1260	273 900
35.90.01.005	K29-01	0,25/0,2	8/10	22	2,2	780x450x620	247 900
35.90.01.006	K 11	0,16	10	60	2,2	1000x470x800	254 900
35.90.01.007	K12	0,16	8	60	2,2	1000x470x800	280 900
35.90.01.008	K23	0,25	6	60	3	1000x470x830	284 900

Компрессорные установки производительностью до **600 л/мин** применяются при строительно-отделочных работах. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки **K24**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость рессивера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.009	K24M	0,5	6	70	4	1150x520x980	363 900
35.90.01.010	K25M	0,5	6	120	4	1300x620x1150	382 900

Компрессорные установки производительностью до 1300 л/мин применяются в гаражах, при строительных работах, на промышленных предприятиях. Изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки **C415M**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость рессивера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.011	C415M	0,63	10	230	5,5	1750x600x1350	550 900
35.90.01.012	C415M1	0,63	10	430	5,5	2100x700x1400	576 900
35.90.01.013	K2	0,63	10	150	5,5	1300x620x1250	561 900
35.90.01.014	KB15	0,63	10	210	5,5	1000x900x1850	621 900
35.90.01.015	K30	1,26	10	500	2x5,5	2100x760x1450	1 116 900
35.90.01.016	K22	0,5	16	250	7,5	2050x600x1350	666 900
35.90.01.017	K20	1	16	500	2x7,5	2100x700x1450	1 341 900
35.90.01.018	K33	0,9	25	230	7,5+11	1750x600x1350	1 491 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки до **2000 л/мин** применяются при строительных и дорожных работах, на промышленных предприятиях. Изготавливаются на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки **C416M**.

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.019	C416M	1	10	430	11	210/70/148	801 900
35.90.01.020	C416M1	1	10	230	11	175/60/140	756 900
35.90.01.021	K6	1	10	70	11	125/68/114	809 900
35.90.01.022	K31	1	10	190	11	150/75/130	861 900
35.90.01.023	КТ16Э	1	10	150x2	11	315/215/175	1 911 900
35.90.01.024	K3	2	10	500	2x11	230/70/150	1 513 900

КОМПРЕССОРНЫЕ УЗЛЫ (ГОЛОВКИ)

Код	Модель	Вид	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.001	C412M	Двухцилиндровая, одноступенчатая	0,16	10	340x300x400	116 900
35.90.04.002	K24M		0,5	6	370x380x460	170 900
35.90.04.003	C415M-01	Двухцилиндровая, двухступенчатая	0,63	10	480x460x740	283 900
35.90.04.004	C415M-02 (K 22)		0,5	16	550x460x740	333 900
35.90.04.005	K33.01	Двухцилиндровая, двухступенчатая	0,9	25	550x460x740	310 900
35.90.04.006	K33.06		0,9	25	550x460x740	318 900
35.90.04.007	C416M	Четырехцилиндровая, двухступенчатая	1	10	820x520x690	450 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА (Фильтрационные модули)

Предназначены для тонкой очистки сжатого воздуха. Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80 По твердым частицам - 1, по воде и маслу - 2

Код	Модель	Пропускная способность, м ³ /час/м ³ /мин	Мак давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.05.001	ФМ 40/10	40 / 0,67	10	340x220x900	71 900
35.90.05.002	ФМ 60/16	72 / 1,2	16	340x220x990	92 900
35.90.05.003	ФМ 60/25	90 / 1,5	25	340x220x990	110 900
35.90.05.0004	ФМ 180/10	180 / 3	10	790x350x1450	177 900
35.90.05.005	ФМ 300/10	300 / 5	10	790x350x1550	213 900

ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОВ

Температура воздуха на входе, не более 45°С. Температура точки росы - 3°С. Рабочее давление не более 16 кгс/см²

Код	Модель	Пропускная способность, л/мин / м ³ /час	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.05.006	ОВ-42	700 / 42	0,2	440x570x440	285 900
35.90.05.007	ОВ-66	1000 / 66	0,25	440x570x490	423 900
35.90.05.008	ОВ-132	2200 / 132	0,6	430x570x540	610 900
35.90.05.009	ОВ-180	3000 / 180	0,85	480x570x700	711 900
35.90.05.010	ОВ-240	4000 / 240	0,98	480x570x700	741 900
35.90.05.011	ОВ-360 М	6000 / 360	1,04	480x570x700	899 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Передвижные поршневые компрессоры с автономным приводом применяются при прокладке газопроводов, аварийных и строительных работах, используется как привод для отбойного молотка в местах отсутствия электроэнергии.

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.025	К37	1,5	10	110	2900x1650x1350	договорная

Передвижные компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ремонта дорог. КТ16 имеет привод от вала отбора мощности трактора (Т40, Т150, МТ380, МТ382). Максимальная скорость передвижения 20км/ч

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.026	КТ16	до 1,5	8	150x2	3150x2150x1750	1 911 900

Компрессорные станции ПКСД-5,25 предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а также при проведении строительного-монтажных и ремонтных дорожных работ. Привод Д-242.

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.027	ПКСД-5,25	5,25	7	45	3630x1860x2220	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Поршневые компрессоры с электроприводом на базе компрессорных головок фирмы "Fini", Италия

Применяются для обеспечения сжатым воздухом различных мастерских, небольших предприятий и обслуживания личного автотранспорта.

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.028	МКЗ	0,1	8	1,15	660x400x600	договорная
35.90.01.029	К14	0,2	8	2x1,1	900x450x750	136 900
35.90.01.030	К88	0,2	9	2,2	1000x480x780	договорная
35.90.01.031	К88-01	0,2	9	2,2	1000x480x780	договорная
35.90.01.032	К85	0,35	9	4	1130x480x920	договорная
35.90.01.033	К26	0,6	10	5,5	1150x540x1100	556 900
35.90.01.034	К86	0,6	10	5,5	2100x700x1400	договорная
35.90.01.035	КВ18	0,6	10	5,5	800x670x1700	договорная

Винтовые компрессоры с электроприводом на базе узлов фирмы "Rotorcomp" и "GHN-RAND" (Германия)

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.03.001	АСО-ВК-1,2/10-500 (ВК 53М1)	1	10	7,5	2000x800x1500	2 010 900
35.90.03.002	АСО-ВК-1,7/10-500 (ВК 54М1)	1,7	10	11	2000x800x1500	2 157 900
35.90.03.003	АСО-ВК-1,9/10-500 (ВК 55М1)	2,2	10	15	2000x800x1500	2 230 900
35.90.03.004	АСО-ВК-2,0/16-500 (ВК 57М1)	2,0	16	18,5	2000x800x1540	2 376 900
35.90.03.005	АСО-ВК-3,0/10 (ВК-56М)	3,00	10	22	1450x1150x1310	2 961 900
35.90.03.006	АСО-ВК-4,2/10 (ВК-61М)	4,20	10	30	1250x1100x1350	3 144 900
35.90.03.007	АСО-ВК-6,5/8 (ВК-64М)	6,50	8	37	1300x1250x1800	4 058 900
35.90.03.008	АСО-ВК-6,0/9 (ВК-65М)	7,5	8	45	1300x1200x1800	4 314 900
35.90.03.009	АСО-ВК-8,0/9 (ВК-73)	8,0	9	55	2260x1300x1950	5 557 900
35.90.03.010	АСО-ВК-10/9 (ВК-74)	10,0	9	75	2260x1300x1950	6 946 900
35.90.03.011	АСО-ВК-3,0/10ПЭ (ВК-68)	3,0	10	22	3100x1600x1250	3 619 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.10.2017 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Винтовые компрессоры с дизельным приводом на базе винтовых узлов фирмы "GHN-RAND" и Garden Denver

Привод Д120 г.Владимир; 22кВт, 30лс

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.03.012	АСО-ВК-2,4/8-ПД (ВК-59)	2,4	8	22	3100x1600x1250	договорная

ВОЗДУХОСБОРНИКИ (Ресиверы)

Код	Модель	Мах давление, атм	Объем, л	Вход/выход, дюйм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.008	РВ 110/10	10	110	1/2"	550x480x1600	86 900
35.90.04.009	РВ 230 / 10	10	230	1/2"	550x480x1800	123 900
35.90.04.010	РВ 230 / 16	16	230	1/2"	550x480x1800	138 900
35.90.04.011	РВ 230 / 25	25	230	1/2"	550x480x1800	153 900
35.90.04.012	РВ 430-1,2/10	10	430	1"	690x620x1800	договорная
35.90.04.013	РВ 430-9/10	10	430	1"	700x620x1800	157 900
35.90.04.014	РВ 430 / 16	16	430	1"	700x620x1800	172 900
35.90.04.015	РВ 900-1,2 / 10	10	900	2"	880x810x2200	договорная
35.90.04.016	РВ 900-9 / 10	10	900	2"	880x810x2200	412 900

Ресиверы мод. РВ430-1,2/10 и РВ 900-1,2/10 комплектуются предохран. клапаном, рассчитанным на произв-ть компрессорной установки, нагнетающей воздух в ресивер до 1,2 м³/мин. Ресиверы мод. РВ 430-9/10 и РВ 900-9/10 комплектуются предохранительным клапаном рассчитанным до 9м³/мин.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.