

ПРАЙС-ЛИСТ от 19.10.2018 г.

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ (ДВУХКОНТУРНЫЙ)

Котел газовый настенный JLG1 - это компактный настенный энергозависимый котел с битермическим теплообменником для отопления и производства горячей воды. Благодаря своим небольшим размерам, является идеальным решением для квартир, жилых домов, зданий административно-бытового назначения. Современный дизайн, простота использования, хорошие эксплуатационные характеристики позволяют удовлетворить необходимую потребность в отоплении и производстве горячей воды. Изготовлен с учетом требований охраны окружающей среды, идеален для бытового применения, обеспечивает высокий (93 %) КПД и автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя.



Газовый котел комплектуется коаксиальным дымоходом

Отличительные особенности:

- Надежность
- Компактность
- Простота конструкции, монтажа и эксплуатации
- Безопасность
- Функция "антизамерзание".
- Функция "антиблокировки" циркуляционного насоса.
- Защита от повышения давления в системе холодного водоснабжения (при превышении давления в системе 6 бар).

Параметры	JLG16B-17	JLG20B-17	JLG24B-17	JLG30B-17
Код	20.01.02.014	20.01.02.015	20.01.02.016	20.01.02.017
Тепловая мощность, кВт	16	20	24	30
Напряжение/частота, В/Гц	220/50			
Отапливаемая площадь, м ² (при высоте-2,7м)	160	200	240	300
Номинальное давление газа, мбар	20/28			
Производительность по ГВС, л/мин (t=25°C)	8	10	12	15
Номинальный расход природного газа м ³ /час	1,8	2,2	2,6	3,3
Электрическая мощность, Вт	110			
Максимальное давление в системе, бар	3			
Минимальное давление в системе ГВС, бар	0,2			
Максимальное давление в системе ГВС, бар	6			
Минимальный проток воды ГВС, л/мин	3			
Объем расширительного бака, л	6			
Диапазон регулировки температуры ГВС, °C	36-60			
Габаритные размеры, мм	740×400×296	740×400×296		740×400×325
Цена, тенге с НДС	183 100	195 000	203 000	218 900