

ПРАЙС-ЛИСТ от 27.10.2017г.

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ СН-1 "КЕЛЕТ" ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Автоматические насосные станции СН-1-КЕЛЕТ предназначены для организации автоматического водоснабжения жилых домов и небольших производств, для подачи воды в системы орошения, полива садовых и дачных участков, для откачки или перекачки воды. Укомплектованы реле для автоматического поддержания давления, гидроаккумулятором, манометром.

Код	Изображение	Наименование	Подача, м ³ /час		Напор, м		N, кВт	вх/вых, дюйм	Цена, тенге с НДС
			мах	ном	мах	ном			

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ

15.01.02.001		СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-К-С-20	2,4	1,8	40	15	0,37	1 / 1	41 900
15.01.02.002		СН-1-КЕЛЕТ-PKm60-40-220-К-С-20	2,4	1,8	40	15	0,37	1 / 1	38 900

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ

15.01.02.003		СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1BX-40-220-К-С-20	3,6	2,7	37	15,5	0,48	1 / 1	57 900
15.01.02.005		СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1AX-40-220-К-С-20	3,6	2,7	48	20,5	0,55	1 / 1	59 900
15.01.02.006		СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-К-С-20	4,2	3	58	34	1,1	1 / 1	72 900

С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ

15.01.02.008		СН-1-КЕЛЕТ-PLURIJETm-4/100-N-40-220-К-С-0	7,8	6	50	22	0,75	1 / 1	95 900
15.01.02.009		СН-1-КЕЛЕТ-PLURIJETm-3/80-N-40-220-К-С-0	4,8	3,6	40	17	0,48	1 / 1	79 900

Пример обозначения: СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-К-С-20, где

СН-1-КЕЛЕТ — Тип станции;

PKSm60 — Модель насоса;

40 — Температура жидкости, °С;

220 — Напряжение, В;

Запуск электродвигателя:

Ч — Частотное регулирование;

П — Плавный пуск;

К — Прямой пуск;

С — Защита от сухого хода, при отсутствии-0;

20 — Объём гидроаккумулятора, л.

АО "КЕЛЕТ" изготавливает и дополнительно комплектует станции насосные СН-1-КЕЛЕТ автоматического поддержания давления по Вашему спецзаказу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.