

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.08.2017г.

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ СН-1 "КЕЛЕТ" ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Автоматические насосные станции СН-1-КЕЛЕТ предназначены для организации автоматического водоснабжения жилых домов и небольших производств, для подачи воды в системы орошения, полива садовых и дачных участков, для откачки или перекачки воды. Укомплектованы реле для автоматического поддержания давления, гидроаккумулятором, манометром.

| Код | Изображение | Наименование | Подача, м ³ /час | | Напор, м | | N, кВт | вх/вых, дюйм | Цена, тенге с НДС |
|-----|-------------|--------------|-----------------------------|-----|----------|-----|--------|--------------|-------------------|
| | | | мах | ном | мах | ном | | | |

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----|-----|----|----|------|-------|--------|
| 15.01.02.001 | | СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-К-С-20 | 2,4 | 1,8 | 40 | 15 | 0,37 | 1 / 1 | 40 500 |
| 15.01.02.002 | | СН-1-КЕЛЕТ-PKm60-40-220-К-С-20 | 2,4 | 1,8 | 40 | 15 | 0,37 | 1 / 1 | 37 000 |

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-----|-----|----|------|------|-------|--------|
| 15.01.02.003 | | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1BX-40-220-К-С-20 | 3,6 | 2,7 | 37 | 15,5 | 0,48 | 1 / 1 | 52 500 |
| 15.01.02.005 | | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1AX-40-220-К-С-20 | 3,6 | 2,7 | 48 | 20,5 | 0,55 | 1 / 1 | 54 900 |
| 15.01.02.006 | | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-К-С-20 | 4,2 | 3 | 58 | 34 | 1,1 | 1 / 1 | 66 000 |

С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|-----|----|----|------|-------|--------|
| 15.01.02.008 | | СН-1-КЕЛЕТ-PLURIJETm-4/100-N-40-220-К-С-0 | 7,8 | 6 | 50 | 22 | 0,75 | 1 / 1 | 96 000 |
| 15.01.02.009 | | СН-1-КЕЛЕТ-PLURIJETm-3/80-N-40-220-К-С-0 | 4,8 | 3,6 | 40 | 17 | 0,48 | 1 / 1 | 80 000 |

Пример обозначения: СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-К-С-20, где

СН-1-КЕЛЕТ — Тип станции;

PKSm60 — Модель насоса;

40 — Температура жидкости, °С;

220 — Напряжение, В;

Запуск электродвигателя:

Ч — Частотное регулирование;

П — Плавный пуск;

К — Прямой пуск;

С — Защита от сухого хода, при отсутствии-0;

20 — Объём гидроаккумулятора, л.

АО "КЕЛЕТ" изготавливает и дополнительно комплектует станции насосные СН-1-КЕЛЕТ автоматического поддержания давления по Вашему спецзаказу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.