

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы  
 +7 (727) 298-88-69,  
 +7 (727) 298-83-45,  
 osa@kelet.kz

Астана  
 +7 (7172) 55-93-94,  
 +7 (7172) 55-93-96,  
 astana@kelet.kz

Караганда  
 +7 (7212) 47-87-26,  
 +7 (7212) 47-98-19,  
 karaganda@kelet.kz

По Казахстану  
 +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 259-89-31,  
 bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2017 г.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)



Насосные автоматические станции, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.

Автоматические двухнасосные станции стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости 40°C

### Автоматические двухнасосные станции с горизонтальными насосами Pedrollo

Применяются для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения невысоких многоэтажных жилых и производственных зданий, поселков и коттеджей, а также систем орошения и пожаротушения.

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м³/час	*Напор, max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.001	СН-2-КЕЛЕТ-СРm158-40-220-К-0-0	2,4-10,8	34-25	0,75	220	70	345 070
15.01.03.002	СН-2-КЕЛЕТ-СРm170-40-220-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	220	85	451 460
15.01.03.003	СН-2-КЕЛЕТ-СР170-40-380-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	380	83	461 620
15.01.03.004	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16В-40-380-К-0-0	2,4-16,8	58-30	1,5	380	115	511 130
15.01.03.005	СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	220	94	470 260
15.01.03.006	СН-2-КЕЛЕТ-СР160В-40-380-К-0-0	6-26,4	36-23	1,5	380	110	494 570
15.01.03.007	СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	380	92	495 600
15.01.03.008	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0	2,4-19,2	67-32	2,2	380	117	542 120
15.01.03.009	СН-2-КЕЛЕТ- СР210С-40-380-К-0-0	6-30	45,5-27	2,2	380	130	631 130
15.01.03.010	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/200С-40-380-К-0-0	4,8-30	66,5-36	3	380	155	793 840
15.01.03.011	СН-2-КЕЛЕТ-СР230В-40-380-К-0-0	12-108	38,5-13	4	380	175	825 130
15.01.03.012	СН-2-КЕЛЕТ-СР220А-40-380-К-0-0	6-54	49-36	4	380	175	826 330
15.01.03.013	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180В-40-380-К-0-0	12-48	73-46	5,5	380	204	881 260
15.01.03.014	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/210А-40-380-П-0-0	4,8-30	112-74	7,5	380	205	1 158 530
15.01.03.015	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-П-0-0	12-48	85-60	7,5	380	224	1 197 110
15.01.03.016	СН-2-КЕЛЕТ-СР250А-40-380-П-0-0	12-108	73-37	11	380	297	1 599 950

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы  
 +7 (727) 298-88-69,  
 +7 (727) 298-83-45,  
 osa@kelet.kz

Астана  
 +7 (7172) 55-93-94,  
 +7 (7172) 55-93-96,  
 astana@kelet.kz

Караганда  
 +7 (7212) 47-87-26,  
 +7 (7212) 47-98-19,  
 karaganda@kelet.kz

По Казахстану  
 +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 259-89-31,  
 bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2017 г.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

### Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором)

Применяются в высотных зданиях с большой высотой подъема воды, а также для различных производственных и технологических процессов, требующих повышенное давление ВОДЫ

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м <sup>3</sup> /час	*Напор, Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.017	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-К-0-0	2,4-14,4	69-25	1,1	380	85	584 000
15.01.03.018	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-К-0-0	2,4-14,4	51-29	1,5	380	85	584 000
15.01.03.019	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-К-0-0	2,4-14,4	98-40	2,2	380	92	630 040

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

### Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором)

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м <sup>3</sup> /час	*Напор, Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.020	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-К-0-0	2,4-8,8	43-24	0,6	380	120	563 450
15.01.03.021	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-К-0-0	2,4-8,8	106-59	1,5	380	150	679 150
15.01.03.022	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-К-0-0	2,4-17	50-31	1,1	380	132	600 770
15.01.03.023	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-К-0-0	2,4-17	64-41	1,5	380	148	639 380
15.01.03.024	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-К-0-0	2,4-26	40-26	1,5	380	179	701 280
15.01.03.025	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-К-0-0	2,4-26	50,5-33	2,2	380	185	730 310
15.01.03.026	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-К-0-0	2,4-26	70,5-46	3	380	204	796 800
15.01.03.027	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-К-0-0	2,4-47	80,5-58	5,5	380	297	1 087 100
15.01.03.028	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-К-0-0	2,4-47	94-65	5,5	380	302	1 119 770
15.01.03.029	СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-К-0-0	2,4-80	76-40	7,5	380	432	1 555 540

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.



г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
info@kelet.kz, www.kelet.kz

# АО "КЕЛЕТ"

ПРАЙС-ЛИСТ

Алматы  
+7 (727) 298-88-69,  
+7 (727) 298-83-45,  
osa@kelet.kz

Астана  
+7 (7172) 55-93-94,  
+7 (7172) 55-93-96,  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 47-87-26,  
+7 (7212) 47-98-19,  
karaganda@kelet.kz

По Казахстану  
+7 (727) 298-90-19,  
+7 (727) 259-89-31,  
bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2017 г.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

**Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-К-0-0 где:**

**СН** - станция насосная

**2** - количество насосов в СН

**КЕЛЕТ** - название станции

**2СР 40/180А** - модель насосов

**40** - температура перекачиваемой жидкости

**380** - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса

**К** - прямой пуск (П- плавный пуск, Ч - частотное регулирование )

**С** - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)

**0** - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

***Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ!***

По отдельному заказу автоматические станции могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°C, 120°C

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.

**Для расчета стоимости насосной станции по спец.заказу необходимо заполнить  
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**