

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ "ВКП" ЗАО НЗВЗ "Волгопромвентиляция"

Применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении, подсоединяются с помощью гибких соединений. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

Температура перемещаемого воздуха до +50°C.

Преимущества:

- ✓ Компактная конструкция
- ✓ Встроенные термоконтакты
- ✓ Установка в любом положении
- ✓ Возможность регулирования скорости
- ✓ Надежны в работе



Код	Марка вентилятора	N, кВт	n, об/мин	Q, max/ м³/час	P, max/Па	Цена, тенге с НДС
30.40.41.001	ВКП 40-20-4D	0,33	1270	1200	150	75 300
30.40.41.002	ВКП 40-20-4E (220В)	0,33	1280	1200	140	76 500
30.40.41.003	ВКП 50-25-4D	0,49	1280	1800	240	96 300
30.40.41.004	ВКП 50-25-4E (220В)	0,51	1300	1600	250	97 600
30.40.41.005	ВКП 50-25-6D	0,3	900	1500	110	101 400
30.40.41.006	ВКП 50-30-4D	0,87	1380	2450	350	109 800
30.40.41.007	ВКП 50-30-4E (220В)	1,0	1340	2500	350	111 400
30.40.41.008	ВКП 50-30-6D	0,32	910	1590	140	110 900
30.40.41.009	ВКП 60-30-4D	1,7	1360	3500	500	161 200
30.40.41.010	ВКП 60-30-4E (220В)	1,25	1400	2700	450	165 600
30.40.41.011	ВКП 60-30-6D	0,45	880	2470	210	159 500
30.40.41.012	ВКП 60-35-4D	2,2	1360	4200	620	182 900
30.40.41.013	ВКП 60-35-6D	0,9	850	3500	240	172 200
30.40.41.014	ВКП 70-40-4D	3,5	1370	5600	780	237 800
30.40.41.015	ВКП 70-40-6D	1,15	870	4500	370	218 500
30.40.41.016	ВКП 80-50-4D	4,7	1370	6500	930	377 700
30.40.41.017	ВКП 80-50-6D	2,8	870	6900	490	337 800
30.40.41.018	ВКП 90-50-6D	3,5	900	6400	620	договорная
30.40.41.019	ВКП 100-50-6D	3,5	900	8000	620	440 500

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

СПАРЕННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ "КТД" (АВЗ)

Вентиляторы "КТД" общего назначения применяют в системах вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и помещений, а также для технологических целей где требуется высокий КПД. Устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления, технологической вентиляции. Вентиляторы предназначены для перемещения не взрывоопасных газоздушных смесей с температурой не выше 40°C.

Спаренные каналные вентиляторы "КТД" являются новыми разработками с улучшенными аэродинамическими характеристиками, в сравнении с прямоугольными каналными вентиляторами.

Вентиляторы производятся на современном, высокотехнологичном оборудовании. Раскрой лопаток, дисков колеса, стенок корпуса и других элементов осуществляется с помощью лазера. Корпуса всех вентиляторов стандартно изготавливаются из оцинкованной стали по закатной технологии.

Преимущества:

- ✓ Производство вентиляторов на высокоточном оборудовании с высокой степенью унификации обеспечивает полное соответствие характеристик серийной продукции эталонным характеристикам, полученным на стенде, и гарантирует постоянное высокое качество вентиляторов.
- ✓ По своим техническим параметрам эти вентиляторы соответствуют лучшим зарубежным образцам, полностью заменяют известные серии Российских вентиляторов КЕ/КТ



Код	Марка вентилятора	N, кВт	n, об/мин	Q, max/ м³/час	P, max/Па	Цена, тенге с НДС
30.41.41.001	КТД 60-30	0,25	2980	3600	700	96 350
30.41.41.002	КТД 70-40	0,55	2980	5000	980	116 100
30.41.41.003	КТД 80-50	0,75	2980	6500	1050	146 350
30.41.41.004	КТД 90-50	1,1	2980	10000	1300	158 050
30.41.41.005	КТД 100-50	2,2	2980	14000	1650	196 850

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.