



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz



ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К (электроводонагреватели)



*Лучшее для Вас с 2002 года!*

**Электрокотлы** - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°C до +85°C, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое прохождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех помещений, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей ЭВН-К-Э оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м<sup>2</sup> площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообменники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Оттапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Регулировани е мощности	Кол-во ступеней регу- лирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.040	ЭВН-К-4,5Э3-220	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220	7	266x140x442	навесной	<b>39 900</b>
20.01.01.041	ЭВН-К-6Э3	6	60	2/4/6	3	220/ 380	9	294x140x585		<b>48 900</b>
20.01.01.044	ЭВН-К-9Э3	9	90	3/6/9	3	380	9	294x140x585		<b>51 900</b>
20.01.01.047	ЭВН-К-12Э1	12	120	-	1		9	294x140x585		<b>54 900</b>
20.01.01.048	ЭВН-К-15Э2	15	150	7,5/15	2		14	356x171x676		<b>73 900</b>
20.01.01.049	ЭВН-К-18Э2	18	180	9/18	2		14	356x171x676		<b>77 900</b>
20.01.01.050	ЭВН-К-24Э2	24	240	12/24	2		14	356x171x676		<b>89 000</b>
20.01.01.051	ЭВН-К-30Э2	30	300	15/30	2		37	550x160x675		<b>136 900</b>
20.01.01.052	ЭВН-К-36Э2	36	360	18/36	2		37	550x160x675		<b>146 900</b>
20.01.01.053	ЭВН-К-42Э2	42	420	18/42	2		37	550x160x675		<b>169 900</b>
20.01.01.054	ЭВН-К-48Э2	48	480	24/48	2		38	550x160x675		<b>179 900</b>
20.01.01.059	ЭВН-К-60Э3	60	600	20/40/60	3		72	784x710x424		<b>369 900</b>
20.01.01.060	ЭВН-К-72Э3	72	720	24/48/72	3		72,5	784x710x424		<b>385 900</b>
20.01.01.061	ЭВН-К-84Э3	84	840	24/60/84	3		73	784x710x424		<b>399 900</b>
20.01.01.062	ЭВН-К-96Э3	96	960	32/64/96	3		73,5	784x710x424		<b>429 900</b>
20.01.01.071	ЭВН-К-144Э3	144	1440	48/96/144	3		82,2	852x424x730		<b>599 000</b>
20.01.01.022	ЭВН-К-240P	240	2400	48/96/144/192/ 240	5		270	1193x745x1230		напольный
20.01.01.023	ЭВН-К-340	336	3360	48/96/144/192/2 40/288/336	7		500	1305x980x1600	<b>2 299 000</b>	
20.01.01.024	ЭВН-К-1000	960	9600		20		1900	4400x2000x1800	<b>договорная</b>	

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
- Электродкотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
- Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
- На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.
- Электродкотлы от 240 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.

**Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ" С ЭЛЕКТРОННОЙ ПАНЕЛЬЮ (из наличия на складе)

Код	Обозначение электродвигателя	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.042	ЭВН-К-6Э1	6	60	-	1	220/380	9	294x140x585	навесной	39 500
20.01.01.043	ЭВН-К-6Э3-220	6	60	2/4/6	3	220	9	294x140x585		37 000
20.01.01.026	ЭВН-К-9М2	9	90	3/6/9	3	380	8,8	294x151x585		39 000
20.01.01.045	ЭВН-К-9Э1	9	90	-	1		9	294x140x585		41 000
20.01.01.029	ЭВН-К-18М2	18	180	9/18	2		14,2	356x171x676		62 000

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К (из наличия на складе)

20.01.01.008	ЭВН-К-15М	15	150	7,5/15	2	380	14,2	360x170x680	навесной	55 500
20.01.01.013	ЭВН-К-30Р	30	300	9/9/12	3		32,5	680x160x590		100 000
20.01.01.055	ЭВН-К-60Р	60	600	15/30/45/60	4		95	810x580x752	напольный	290 000

Резьба на концах входных/выходных патрубков электродвигателей мощностью до 60 кВт - G1¼дюйм; свыше 60 кВт - G2 дюйма.

## ТЕПЛООБМЕННИКИ КН



Теплообменники КН венгерской компании «FEG-SPIREC» работают по принципу «вода-вода» и используются для нагрева, охлаждения жидкостных сред. В качестве нагревательного элемента используются: вода, антифриз, масло и т.д.

Области применения пластинчатых теплообменников:

- в системах отопления, холодоснабжения, вентиляции, подготовки горячей воды, подогрева воды для бассейнов и пр.
- в системах охлаждения масел, эмульсий, воды в различных технологических установках.
- в системах топливоснабжения – для подогрева углеводородов большой вязкости.

Код	Марка	Передаваемая мощность, кВт	Производительность л/мин	Габариты (Ø/длина), мм	Диаметр патрубков, (ГВС/Котел)	Масса, кг	Цена с НДС, тенге
25.98.03.001	KN-0	30	13	100/210	½"/¾"	2,7	92 900
25.98.03.002	KN-1	75	36	100/330	¾"/1"	4,7	117 900
25.98.03.003	KN-2	105	47	100/450	¾"/1"	6,7	157 900
25.98.03.004	KN-3	130	58	100/570	¾"/1"	8,7	184 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели ЭВН-К КОМБИ - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м<sup>2</sup>. Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.



Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отопл. площадь, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, тенге
20.01.01.064	ЭВН-К-4,5ЭЗ КОМБИ	4,5	1,5/3/4,5	3	220	27	605x248x575	45	<b>141 900</b>
20.01.01.065	ЭВН-К-6ЭЗ КОМБИ	6	2/4/6	3	220/380	27,1	605x248x575	60	<b>145 900</b>
20.01.01.066	ЭВН-К-9ЭЗ КОМБИ	9	3/6/9	3	380	27,2	605x248x575	90	<b>146 900</b>
20.01.01.067	ЭВН-К-12Э1 КОМБИ	12	12	1		27,3	605x248x575	120	<b>147 900</b>
20.01.01.068	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ	15	7,5/15	2		38,5	740x300x660	150	<b>188 900</b>
20.01.01.069	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ	18	9/9	2		38,5	740x300x660	180	<b>189 900</b>
20.01.01.070	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	24	12/12	2		40.4	740x300x660	240	<b>194 900</b>

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.

## ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ПДУ

ПДУ предназначены для удаленного управления электродкотлом ЭВН-К- КОМБИ. Пульт позволяет контролировать работу котла (например, из жилой зоны) и задавать необходимый режим работы.

Применение пульта дистанционного управления обеспечивает максимально комфортную и безопасную эксплуатацию электрического котла.

Код	Обозначение пульта	Кол-во ступеней регулирования мощности ЭВН-К	Цена с НДС, тенге
20.01.12.001	ПДУ-Э1	1	<b>19 900</b>
20.01.12.002	ПДУ-Э2	2	<b>19 900</b>
20.01.12.003	ПДУ-Э3	3	<b>19 900</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

### ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К Ц (из наличия на складе)

Код	Обозначение электрокотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отап. площадь, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, тенге
20.01.01.066	ЭВН-К-6Э3 Ц	6	2/4/6	3	220/380	28	590x242x585	60	<b>116 900</b>
20.01.01.068	ЭВН-К-9Э3 Ц	9	3/6/9	3	380	28	590x242x585	90	<b>117 900</b>
20.01.01.070	ЭВН-К-12Э1 Ц	12	12	1		27	590x242x585	120	<b>121 900</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.