



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz



ПРАЙС-ЛИСТ от 30.06.2022 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К

(электроводонагреватели)



*Лучшее для Вас с 2002 года!*

**Электрокотлы** - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°C до +85°C, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое прохождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех помещений, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей ЭВН-К-Э оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м<sup>2</sup> площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообменники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 30.06.2022 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.040	ЭВН-К-4,5Э3-220	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220	7	266x140x442	навесной	<b>53 900</b>
20.01.01.041	ЭВН-К-6Э3	6	60	2/4/6	3	220/380	9	294x140x585		<b>66 900</b>
20.01.01.042	ЭВН-К-6Э1*	6	60	-	1	220/380	9	294x140x585		<b>39 500</b>
20.01.01.044	ЭВН-К-9Э3	9	90	3/6/9	3	380	9	294x140x585		<b>69 900</b>
20.01.01.045	ЭВН-К-9Э1*	9	90	-	1		9	294x140x585		<b>41 000</b>
20.01.01.047	ЭВН-К-12Э1	12	120	-	1		12	294x140x585		<b>75 900</b>
20.01.01.048	ЭВН-К-15Э2	15	150	7,5/15	2		14	356x171x676		<b>107 900</b>
20.01.01.049	ЭВН-К-18Э2	18	180	9/18	2		14	356x171x676		<b>112 900</b>
20.01.01.050	ЭВН-К-24Э2	24	240	12/24	2		14	356x171x676		<b>127 900</b>
20.01.01.051	ЭВН-К-30Э2	30	300	15/30	2		37	550x160x675		<b>199 900</b>
20.01.01.052	ЭВН-К-36Э2	36	360	18/36	2		37	550x160x675		<b>212 900</b>
20.01.01.053	ЭВН-К-42Э2	42	420	18/42	2		37	550x160x675		<b>246 900</b>
20.01.01.054	ЭВН-К-48Э2	48	480	24/48	2		38	550x160x675		<b>258 900</b>
20.01.01.059	ЭВН-К-60Э3	60	600	20/40/60	3		72	784x710x424		<b>499 900</b>
20.01.01.060	ЭВН-К-72Э3	72	720	24/48/72	3		73	784x710x424		<b>525 900</b>
20.01.01.061	ЭВН-К-84Э3	84	840	24/60/84	3		73	784x710x424		<b>554 900</b>
20.01.01.062	ЭВН-К-96Э3	96	960	32/64/96	3		74	784x710x424		<b>599 900</b>
20.01.01.063	ЭВН-К-144Э3	144	1440	48/96/144	3		82	852x424x730		<b>859 900</b>
20.01.01.080	ЭВН-К-250Э	252	2500	36/72/108/144/180/216/252	7		215	974x628x 1210		<b>2 299 000</b>
20.01.01.023	ЭВН-К-340	336	3360	48/96/144/192/240/288/336	7		500	1305x980x 1600		<b>2 899 000</b>
20.01.01.024	ЭВН-К-1000	960	9600		20		1900	4400x2000x1800	<b>договорная</b>	

\* только из наличия на складе

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт - G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
- Электродкотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
- Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
- На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.

• Электрокотлы от 250 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.  
**Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**



ПРАЙС-ЛИСТ  
**АО «КЕЛЕТ»**

**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
 www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68  
 Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94  
 Караганда +7 (7212) 55-93-53  
 Актюбе +7 (7132) 70-46-89  
 по Казахстану +7 (727) 313-21-37

osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 30.06.2022 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели ЭВН-К КОМБИ - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м<sup>2</sup>. Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.



Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отапл. площадь, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, тенге
20.01.01.090	ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ	4,5	1,5/3/4,5	3	220	27	605x248x575	45	166 900
20.01.01.091	ЭВН-К-6Э3 КОМБИ	6	2/4/6	3	220/380	27	605x248x575	60	177 900
20.01.01.092	ЭВН-К-9Э3 КОМБИ	9	3/6/9	3	380	27	605x248x575	90	172 900
20.01.01.093	ЭВН-К-12Э1 КОМБИ	12	12	1		27	605x248x575	120	187 900
20.01.01.094	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ	15	7,5/15	2		38	740x300x660	150	224 900
20.01.01.095	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ	18	9/9	2		38	740x300x660	180	232 900
20.01.01.096	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	24	12/12	2		40	740x300x660	240	239 900

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.

## ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ПДУ

ПДУ предназначены для удаленного управления электродкотлом ЭВН-К- КОМБИ. Пульт позволяет контролировать работу котла (например, из жилой зоны) и задавать необходимый режим работы.

Применение пульта дистанционного управления обеспечивает максимально комфортную и безопасную эксплуатацию электрического котла.

Код	Обозначение пульта	Кол-во ступеней регулирования мощности ЭВН-К	Цена с НДС, тенге
20.01.12.001	ПДУ-Э1	1	25 900
20.01.12.002	ПДУ-Э2	2	25 900
20.01.12.003	ПДУ-Э3	3	25 900



ПРАЙС-ЛИСТ  
**АО «КЕЛЕТ»**

**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы** +7 (727) 313-20-68  
**Нур-Султан** +7 (7172) 55-93-94  
**Караганда** +7 (7212) 55-93-53  
**Актобе** +7 (7132) 70-46-89  
**по Казахстану** +7 (727) 313-21-37  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz) [astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz) [karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz) [aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz) [opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 30.06.2022 г.

## ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К Ц (полный аналог ЭВН-К-КОМБИ)

из

наличия на складе

Код	Обозначение электродвигателя	Мощность, кВт	Регулируемая мощность	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отапл. площадь, м²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.066	ЭВН-К-6Э3 Ц	6	2/4/6	3	220/380	28	590x242x585	60	177 900
20.01.01.070	ЭВН-К-12Э1 Ц	12	12	1	380	27	590x242x585	120	187 900

## ТЕПЛООБМЕННИКИ KN



Теплообменники KN венгерской компании «FEG-SPIREC» работают по принципу «вода-вода» и используются для нагрева, охлаждения жидкостных сред. В качестве нагревательного элемента используются: вода, антифриз, масло и т.д.

Области применения пластинчатых теплообменников:

- в системах отопления, холодоснабжения, вентиляции, подготовки горячей воды, подогрева воды для бассейнов и пр.
- в системах охлаждения масел, эмульсий, воды в различных технологических установках.
- в системах топливоснабжения – для подогрева углеводородов большой вязкости.

Код	Марка	Передаваемая мощность, кВт	Производительность л/мин	Габариты (Ø/длина), мм	Диаметр патрубков, (ГВС/Котел)	Масса, кг	Цена с НДС, тенге
25.98.03.001	KN-0	30	13	100/210	1/2" / 3/4"	2,7	105 900
25.98.03.002	KN-1	75	36	100/330	3/4" / 1"	4,7	133 900
25.98.03.003	KN-2	105	47	100/450	3/4" / 1"	6,7	179 900
25.98.03.004	KN-3	130	58	100/570	3/4" / 1"	8,7	209 900

**Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**