



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz



ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

Электрические котлы ЭВН-К КОМФОРТ. (Электроводонагреватели)

НОВИНКА 2024!



**Электрокотлы ЭВН-К КОМФОРТ
современное решение для нагрева
теплоносителя в автономных системах
отопления зданий.**

Автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +25°C до +85°C.

Электрокотлы надежны и долговечны, благодаря применению нагревательных элементов (блок-ТЭНов), выполненных из нержавеющей стали, имеющих повышенный срок службы - до 7500 часов.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления- до 3,5 бар.

Электрокотлы КОМФОРТ оснащены электронной панелью управления с дополнительными возможностями, что не только повысит комфортабельность в помещении, но и позволит снизить затраты на электроэнергию:

- Управление от комнатного термостата
- Контроль работы циркуляционного насоса
- Защита от перегрева

Срок гарантии - 2 года.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМФОРТ

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Регулирование мощности	регу-лирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.097	ЭВН-К-4,5Э3-КОМФОРТ	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220/380	6,8	266x140x442	навесной	56.900
20.01.01.098	ЭВН-К-6Э3 КОМФОРТ	6	60	2/4/6			8,7			64.900
20.01.01.099	ЭВН-К-9Э3 КОМФОРТ	9	90	3/6/9		8,8	294x140x585			69.900
20.01.01.100	ЭВН-К-12Э3 КОМФОРТ	12	120	4/8/12						72.900
20.01.01.101	ЭВН-К-15Э2 КОМФОРТ	15	150	7,5/15	2	14,2	356x171x676	109.900		
20.01.01.102	ЭВН-К-18Э2 КОМФОРТ	18	180	9/18				115.900		
20.01.01.103	ЭВН-К-24Э2 КОМФОРТ	24	240	12/24		15,2		122.900		
20.01.01.104	ЭВН-К-30Э2 КОМФОРТ	30	300	15/30		380		33		550x165x675
20.01.01.105	ЭВН-К-36Э2 КОМФОРТ	36	360	18/36	185.900					
20.01.01.106	ЭВН-К-42Э2 КОМФОРТ	42	420	18/42	33,5		199.900			
20.01.01.107	ЭВН-К-48Э2 КОМФОРТ	48	480	24/48	34		209.900			
20.01.01.108	ЭВН-К-60Э3 КОМФОРТ	60	600	20/40/60	3	66,2	780x425x695	449.900		
20.01.01.109	ЭВН-К-72Э3 КОМФОРТ	72	720	24/48/72	3	66,8		479.900		
20.01.01.110	ЭВН-К-84Э3 КОМФОРТ	84	840	24/60/84		68,2		499.900		
20.01.01.111	ЭВН-К-96Э3 КОМФОРТ	96	960	32/64/96		69,8		519.900		
20.01.01.112	ЭВН-К-144Э3 КОМФОРТ	144	1440	48/96/144		82,2	730x424x852	739.900		

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1½ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма.
- Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
- На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ +

Модели ЭВН-К КОМБИ+ это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240м²

Имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос и группу безопасности.

- Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя.
- Управление от комнатного термостата
- Настенный монтаж



Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Регулирование мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отапл. площадь, м ²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.113	ЭВН-К-4,5ЭЗ КОМБИ+	4,5	1,5/3/4,5	3	220/380	27	605x248x575	45	196.900
20.01.01.114	ЭВН-К-6ЭЗ КОМБИ+	6	2/4/6			27,1	605x248x575	60	199.900
20.01.01.115	ЭВН-К-9ЭЗ КОМБИ+	9	3/6/9		380	27,2	605x248x575	90	205.900
20.01.01.116	ЭВН-К-12ЭЗ КОМБИ+	12	4/8/12	27,3		605x248x575	120	209.900	
20.01.01.117	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ+	15	7,5/15	2		38,5	740x300x660	150	239.900
20.01.01.118	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ+	18	9/18			38,5	740x300x660	180	249.900
20.01.01.119	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ+	24	12/24			40,4	740x300x660	240	259.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.



ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К (электроводонагреватели)



Лучшее для Вас с 2002 года!

Электрокотлы - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°C до +85°C, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое про-хождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех помеще-ний, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей ЭВН-К-Э оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м² площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообмен-ники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Регулируемые мощности	регу-лирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.040	ЭВН-К-4,5Э3-220*	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220	7	266x140x442	навесной	49.900
20.01.01.041	ЭВН-К-6Э3*	6	60	2/4/6	3	220/380	9	294x140x585		61.900
20.01.01.044	ЭВН-К-9Э3*	9	90	3/6/9	3	380	9	294x140x585		66.900
20.01.01.047	ЭВН-К-12Э1*	12	120	-	1		12	294x140x585		68.900
20.01.01.048	ЭВН-К-15Э2*	15	150	7,5/15	2		14	356x171x676		104.900
20.01.01.049	ЭВН-К-18Э2*	18	180	9/18	2		14	356x171x676		109.900
20.01.01.050	ЭВН-К-24Э2*	24	240	12/24	2		14	356x171x676		116.900
20.01.01.051	ЭВН-К-30Э2*	30	300	15/30	2		37	550x160x675		165.900
20.01.01.052	ЭВН-К-36Э2*	36	360	18/36	2		37	550x160x675		176.900
20.01.01.053	ЭВН-К-42Э2*	42	420	18/42	2		37	550x160x675		192.900
20.01.01.054	ЭВН-К-48Э2*	48	480	24/48	2		38	550x160x675		202.900
20.01.01.059	ЭВН-К-60Э3*	60	600	20/40/60	3		66,2	695x780x425		427.900
20.01.01.060	ЭВН-К-72Э3*	72	720	24/48/72	3		66,8	695x780x425		456.900
20.01.01.061	ЭВН-К-84Э3*	84	840	24/60/84	3		68,2	695x780x425		479.900
20.01.01.062	ЭВН-К-96Э3*	96	960	32/64/96	3		69,8	695x780x425		499.900
20.01.01.063	ЭВН-К-144Э3*	144	1440	48/96/144	3		83	730x852x425	709.900	
20.01.01.080	ЭВН-К-250Г	252	2500	36/72/108/144/180/216/252	7		182	1100x1210x 655	3.099.900	
20.01.01.023	ЭВН-К-360	360	3600	48/96/144/192/240/288/336	7	280	1200x840x 1720	3.999.900		
20.01.01.083	ЭВН-К-500	504	5000	72/144/216//288/360/432/504	7	360	1200x1130x 1600	4.999.900		
20.01.01.085	ЭВН-К-750	756	7500	72/144/216/288/360/432/504/576/666/756	10	500	1300x1605x 1800	6.999.900		
20.01.01.024	ЭВН-К-1000	1008	10000	144/288/432/576/720/864/1008	7	620	4400x2000x1800	8.999.900		

* только из наличия на складе

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
 - Электродкотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
 - Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
 - На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.
 - Электродкотлы от 250 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.
- Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актөбе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели ЭВН-К КОМБИ - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м². Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.



Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отопл. площадь, м ²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.090	ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ	4,5	1,5/3/4,5	3	220	27	605x248x575	45	169.900
20.01.01.091	ЭВН-К-6Э3 КОМБИ	6	2/4/6	3	220/380	27,1	605x248x575	60	176.900
20.01.01.092	ЭВН-К-9Э3 КОМБИ	9	3/6/9	3	380	27,2	605x248x575	90	177.900
20.01.01.093	ЭВН-К-12Э1 КОМБИ	12	12	1		27,3	605x248x575	120	179.900
20.01.01.094	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ	15	7,5/15	2		38,5	740x300x660	150	216.900
20.01.01.095	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ	18	9/9	2		38,5	740x300x660	180	226.900
20.01.01.096	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	24	12/12	2		40.4	740x300x660	240	236.900

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ПДУ

ПДУ предназначены для удаленного управления электродкотлом ЭВН-К- КОМБИ. Пульт позволяет контролировать работу котла (например, из жилой зоны) и задавать необходимый режим работы.

Применение пульта дистанционного управления обеспечивает максимально комфортную и безопасную эксплуатацию электрического котла.

Код	Обозначение пульта	Кол-во ступеней регулирования мощности ЭВН-К	Цена с НДС, тенге
20.01.12.001	ПДУ-Э1	1	25.900
20.01.12.002	ПДУ-Э2	2	25.900
20.01.12.003	ПДУ-Э3	3	25.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.12.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К Ц (полный аналог ЭВН-К-КОМБИ) из наличия на складе

Код	Обозначение электродвигателя	Мощность, кВт	Регулируемая мощность	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отопл. площадь, м ²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.070	ЭВН-К-12Э1 Ц*	12	12	1	380	27	590x242x585	120	129.900

ТЕПЛООБМЕННИКИ KN



Теплообменники KN венгерской компании «FEG-SPIREC» работают по принципу «вода-вода» и используются для нагрева, охлаждения жидкостных сред. В качестве нагревательного элемента используются: вода, антифриз, масло и т.д.

Области применения пластинчатых теплообменников:

- в системах отопления, холодоснабжения, вентиляции, подготовки горячей воды, подогрева воды для бассейнов и пр.
- в системах охлаждения масел, эмульсий, воды в различных технологических установках.
- в системах топливоснабжения – для подогрева углеводородов большой вязкости.

Код	Марка	Передаваемая мощность, кВт	Производительность л/мин	Габариты (Ø/длина), мм	Диаметр патрубков, (ГВС/Котел)	Масса, кг	Цена с НДС, тенге
25.98.03.001	KN-0	30	13	100/210	1/2" / 3/4"	2,7	106.900
25.98.03.002	KN-1	75	36	100/330	3/4" / 1"	4,7	141.900
25.98.03.003	KN-2	105	47	100/450	3/4" / 1"	6,7	210.900
25.98.03.004	KN-3	130	58	100/570	3/4" / 1"	8,7	278.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.