



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"

(базовый ряд «Стандарт»)

Автоматические насосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "КЕЛЕТ" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенный дизайн;
- Компактные размеры и небольшой вес;
- Доступная цена;
- Простое и современное управление при помощи жидкокристаллического информативного дисплея, индикация работы насосов;
- Возможность подключения выносного пульта;
- Запись в памяти последних 5-ти ошибок;
- Автозапуск насосов после пропадания ошибки.

Код	Обозначение	*Производительность, min-max, м ³ /час	*Напор, max-min, м	Мощность одного насоса,	Напряжение, В	Цена, тенге с НДС
15.01.03.030	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-4-40-380-КЛ-0-0	2-12	46-20	1	380	525 000
15.01.03.031	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-6-40-380-КЛ-0-0	2-12	72-36	1,5	380	580 000
15.01.03.032	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-КЛ-0-0	2,4-14,4	69-25	1,1	380	1 105 000
15.01.03.033	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-N-40-380-КЛ-0-0	2,4-14,4	110-40	2,2	380	1 230 000
15.01.03.034	СН-2-КЕЛЕТ-CP170-40-380-КЛ-0-0	3,6-14,4	38-22	1,1	380	810 000
15.01.03.035	СН-2-КЕЛЕТ-CP190-40-380-КЛ-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	380	875 000
15.01.03.036	СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16A-40-380-КЛ-0-0	2,4-19,2	67-32	2,2	380	1 050 000
15.01.03.037	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-4-40-380-КЛ-0-0	2-20	38,5-27	1,5	380	645 000
15.01.03.038	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-6-40-380-КЛ-0-0	2-20	56-40	2,2	380	680 000
15.01.03.039	СН-2-КЕЛЕТ-CP210C-40-380-КЛ-0-0	6-30	45,5-27	2,2	380	1 300 000
15.01.03.040	СН-2-КЕЛЕТ-2CP32/200C-40-380-КЛ-0-0	4,8-30	66,5-36	3	380	1 635 000
15.01.03.041	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-3-40-380-КЛ-0-0	4-32	55-29	3	380	855 000
15.01.03.042	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-4-40-380-КЛ-0-0	4-32	74-43	4	380	895 000
15.01.03.043	СН-2-КЕЛЕТ-LVR 15-7-40-380-КЛ-0-0	17-47	95-52	5,5	380	1 985 000
15.01.03.044	СН-2-КЕЛЕТ-CP220A-40-380-КЛ-0-0	6-54	48,5-36	4	380	1 645 000
15.01.03.045	СН-2-КЕЛЕТ-LVR 32-4-40-380-КЛ-0-0	30-80	74,5-40	7,5	380	2 605 000
15.01.03.046	СН-2-КЕЛЕТ-CP230B-40-380-КЛ-0-0	12-108	38,5-13	4	380	1 650 000

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz	Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz	Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz	Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz	по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz
---	---	--	---	--

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд «Стандарт»)

Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-КЛ-С-0 где:

СН - станция насосная с электронным управлением

2 - количество насосов в СН

КЕЛЕТ - название станции

2СР 25/16А - модель насосов

40 - температура перекачиваемой жидкости

380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220- с "m" в обозначении насоса

К - прямой пуск

Л - шкаф управления LEO

С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)

0 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции с электронным управлением СН-КЕЛЕТ!

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости до 40°C

По отдельному заказу автоматические станции с электронным управлением могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°C, 120°C

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции с электронным управлением для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.

Для расчета стоимости насосной станции по спец. Заказу необходимо заполнить **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)



Автоматические насосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости 40°C

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с горизонтальными насосами Pedrollo

Применяются для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения невысоких многоэтажных жилых и производственных зданий, поселков и коттеджей, а также систем орошения и пожаротушения.

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час min - max, м³/час	*Напор, м Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.001	СН-2-КЕЛЕТ-СРm158-40-220-К-0-0	2,4-10,8	34-25	0,75	220	70	665 000
15.01.03.002	СН-2-КЕЛЕТ-СРm170-40-220-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	220	85	875 000
15.01.03.003	СН-2-КЕЛЕТ-СР170-40-380-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	380	83	900 000
15.01.03.004	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16В-40-380-К-0-0	2,4-16,8	58-30	1,5	380	115	1 115 000
15.01.03.005	СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	220	94	960 000
15.01.03.006	СН-2-КЕЛЕТ-СР160В-40-380-К-0-0	6-26,4	36-23	1,5	380	110	1 050 000
15.01.03.007	СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	380	92	990 000
15.01.03.008	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0	2,4-19,2	67-32	2,2	380	117	1 150 000
15.01.03.009	СН-2-КЕЛЕТ- СР210С-40-380-К-0-0	6-30	45,5-27	2,2	380	130	1 435 000
15.01.03.010	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/200С-40-380-К-0-0	4,8-30	66,5-36	3	380	155	1 750 000
15.01.03.011	СН-2-КЕЛЕТ-СР230В-40-380-К-0-0	12-108	38,5-13	4	380	175	1 770 000
15.01.03.012	СН-2-КЕЛЕТ-СР220А-40-380-К-0-0	6-54	49-36	4	380	175	1 770 000
15.01.03.013	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180В-40-380-К-0-0	12-48	73-46	5,5	380	204	2 080 000

15.01.03.014	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/210А-40-380-П-0-0	4,8-30	112-74	7,5	380	205	2 460 000
15.01.03.015	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-П-0-0	12-48	85-60	7,5	380	224	2 495 000
15.01.03.016	СН-2-КЕЛЕТ-СР250А-40-380-П-0-0	12-108	73-37	11	380	297	3 490 000

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.3



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актюбе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором)

Применяются в высотных зданиях с большой высотой подъема воды, а также для различных производственных и технологических процессов, требующих повышенное давление воды

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м³/час	*Напор, Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.017	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-К-0-0	2,4-14,4	69-25	1,1	380	85	1 210 000
15.01.03.018	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-К-0-0	2,4-14,4	51-29	1,5	380	85	1 210 000
15.01.03.019	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-К-0-0	2,4-14,4	98-40	2,2	380	92	1 335 000

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Автоматические двухнасосные станции с электронным управлением с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором)

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м³/час	*Напор, Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.020	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-К-0-0	2,4-8,8	43-24	0,6	380	120	950 000
15.01.03.021	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-К-0-0	2,4-8,8	106-59	1,5	380	150	1 270 000
15.01.03.022	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-К-0-0	2,4-17	50-31	1,1	380	132	1 130 000
15.01.03.023	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-К-0-0	2,4-17	64-41	1,5	380	148	1 250 000
15.01.03.024	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-К-0-0	2,4-26	40-26	1,5	380	179	1 390 000
15.01.03.025	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-К-0-0	2,4-26	50,5-33	2,2	380	185	1 430 000

15.01.03.026	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-К-0-0	2,4-26	70,5-46	3	380	204	1 580 000
15.01.03.027	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-К-0-0	2,4-47	80,5-58	5,5	380	297	2 010 000
15.01.03.028	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-К-0-0	2,4-47	94-65	5,5	380	302	2 080 000
15.01.03.029	СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-П-0-0	2,4-80	76-40	7,5	380	432	2 960 000

*Для определения рабочих параметров станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.4



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-К-С-20 где:

СН - станция насосная с электронным управлением

2 - количество насосов в СН

КЕЛЕТ - название станции

2СР 40/180А - модель насосов

40 - температура перекачиваемой жидкости

380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса

К - прямой пуск (П- плавный пуск, Ч - частотное регулирование)

С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)

20 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции с электронным управлением СН-КЕЛЕТ!

По отдельному заказу автоматические станции с электронным управлением могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°C, 120°C

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции с электронным управлением для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.

Для расчета стоимости насосной станции по спец.заказу необходимо заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Дополнительное оборудование для автоматических насосных станций с электронным управлением АО "КЕЛЕТ"

Электроконтактные манометры



Электроконтактный манометр ДМ2010 показывающий сигнализирующий. Предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления раз-личных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Код	Обозначение прибора	Диапазон, МПа	Диапазон, кгс/см²	Цена, тенге с НДС*
15.01.10.001	Манометр ДМ2010ф исп V 0-0,6 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...6	0...60	договорная
15.01.10.002	Манометр ДМ2010ф исп V 0-1 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...10	0...100	договорная
15.01.10.003	Манометр ДМ2010ф исп V 0-1,6 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...16	0...160	договорная

***Цена при условии наличия на складе**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.5