



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz



ПРАЙС-ЛИСТ от 11.05.2021 г.

## КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КСГ, КСГВ КЕЛЕТ

Энергонезависимые напольные газовые котлы КСГ, КСГВ КЕЛЕТ предназначены для отопления квартир, жилых домов, зданий административно-бытового назначения, имеющих автономную открытую или закрытую систему водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Срок службы газовых котлов КЕЛЕТ более 15 лет.

**Изготовлено на высокоточном оборудовании мирового класса!**

- Оптимально-высокий КПД 87-91% получен за счет точного подбора соотношения подаваемого воздуха и газа, выверенной геометрии камеры сгорания и теплообменника.
- Энергонезависимость, для работы котла не требуется источник электроэнергии.
- Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя.
- Стальной теплообменник цилиндрической формы рассчитан на рабочее давление теплоносителя до 0,3 МПа (3 атм)
- Горелка из жаростойкой нержавеющей стали обеспечивает безопасную и многолетнюю работу котла.

### Котлы КСГ для отопления на природном газе

Параметры	КСГ-10	КСГ-12	КСГ-16	КСГ-20	КСГ-25	КСГ-30	КСГ-40	КСГ-50
Код	20.01.02.005	20.01.02.006	20.01.02.007	20.01.02.008	20.01.02.009	20.01.02.010	20.01.02.011	20.01.02.012
Номинальная тепловая мощность котла, кВт	10	12	16	20	25	30	40	50
Тепловая мощность горелки	11,6 кВт	14,2 кВт	18,2 кВт	22,5 кВт	29,1 кВт	35,1 кВт	45 кВт	55 кВт
Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте-2,7м)	100	120	160	200	250	300	400	500
КПД, %	89		88		90	91		
Максимальный расход природного газа м <sup>3</sup> /час	1,11	1,46	1,76	2,35	2,92	3,35	4,6	5,8
Среднесуточный расход природного газа м <sup>3</sup> /час	0,67	0,83	0,9	1,2	1,5	1,7	2,76	3,48
Рабочее давление теплоносителя в системе	не более 0,3 МПа (3атм)							
Минимальное/максимальное давление природного газа	600 Па / 3000 Па							
Номинальное давление природного газа	1300 Па							
Габаритные размеры, мм	360x455x840		425x525x865		430x592x855		500x660x975	580x710x965
Присоедин. размеры подвода и отвода теплоносит., дюйм	G 1½" - В				G2" - В			
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G½" -В				G¾" -В			
Масса, кг	45		62		71,5		110	130
Цена, тенге, с НДС	<b>99 900</b>	<b>105 900</b>	<b>122 900</b>	<b>129 900</b>	<b>155 900</b>	<b>165 900</b>	<b>249 900</b>	<b>319 900</b>

### Котлы КСГ для отопления на сжиженном газе

Код	20.01.02.017	20.01.02.018	20.01.02.019	20.01.02.020	20.01.02.021	20.01.02.022	-	-
Максимальный расход сжижен. газа, кг/час	0,91	0,97	1,36	1,82	2,28	2,79	-	-
Цена, тенге, с НДС	<b>100 900</b>	<b>106 900</b>	<b>123 900</b>	<b>130 900</b>	<b>156 900</b>	<b>166 900</b>	-	-

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.05.2021 г.

## Котлы КСГВ для отопления и горячего водоснабжения

Параметры	КСГВ-10	КСГВ-12	КСГВ-16	КСГВ-20
Код	20.01.02.013	20.01.02.014	20.01.02.015	20.01.02.016
Номинальная тепловая мощность котла, кВт	10	12	16	20
Тепловая мощность горелки	11,6 кВт	14,2 кВт	18,2 кВт	22,5 кВт
Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте-2,7м)	100	120	160	200
КПД, %	89	89	89	89
Максимальный расход природного газа м <sup>3</sup> /час	1,11	1,46	1,76	2,35
Среднесуточный расход природного газа м <sup>3</sup> /час	0,67	0,83	0,9	1,2
Расход горячей воды через ГВС при перепаде температуры на 35° С, л/час	120	120	225	225
Макс. рабочее давление горячей воды ГВС	0,6 МПа			
Рабочее давление теплоносителя в системе	не более 0,3 МПа (3атм)			
Минимальное давление природного газа	600 Па			
Максимальное давление природного газа	3000 Па			
Номинальное давление природного газа	1300 Па			
Габаритные размеры, мм	360x455x840		425x525x865	
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G1 ½" - В			
Диаметр подсоединяемых патрубков входа и выхода системы ГВС	G ½" - В			
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G½"			
Масса, кг	46		63	
Цена, тенге, с НДС	<b>139 900</b>	<b>142 900</b>	<b>172 900</b>	<b>176 900</b>

Котлы газовые КЕЛЕТ оснащены надежным сертифицированным газогорелочным устройством с газовым блоком управления САБК-АТ, имеющим ряд существенных преимуществ:

- Встроенный фильтр газа и стабилизатор давления газа исключает перерасход газа и обеспечивает стабильную работу котла.
- Стабилизатор тяги обеспечивает устойчивое горение газовоздушной смеси, независимо от перепадов температур наружного воздуха, направления и силы ветра, значительно увеличивает КПД котла. Уменьшает уровень выбросов в атмосферу.
- Блок управления САБК-АТ обеспечивает максимальную безопасность: прекращается подача газа при погасании пламени на запальной горелке, при понижении давления газа ниже минимально допустимого значения, при снижении тяги в дымоходе.
- Газовый блок САБК-АТ очень удобен в эксплуатации, имеет 100% ремонтпригодность всех узлов, присоединительные размеры газового блока полностью идентичны европейским аналогам.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ  
**АО «КЕЛЕТ»**

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.05.2021 г.

## УСТРОЙСТВО ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УГ-САБК



Устройство газогорелочное УГ-САБК-АТ — это энергонезависимое универсальное комплексное устройство для применения в газоиспользующих установках, в том числе в отопительных водогрейных котлах и аппаратах отопительных, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления на природном и сжиженном (СУГ) газе низкого давления до 3 кПа.

**Обеспечивает безопасную работу и выполняет следующие основные функции:**

- Розжиг запальной горелки.
- Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя - включение и отключение основной горелки по сигналу датчика температуры.
- Автоматическое поддержание заданного давления газа при повышении давления газа на входе
- Автоматическое отключение подачи газа в аварийных ситуациях: при погасании запальника, нарушении тяги в дымоходе.

Код	Обозначение	Номинальная тепловая мощность, кВт	Номинальное давление природного газа, Па	Минимальное давление природного газа в сети, Па	Максимальное давление природного газа, Па	Диапазон регулирования температур теплоносителя в системе	Подвод газа, дюйм	Цена, тенге с НДС
<b>Газогорелочное устройство для отопления на природном газе</b>								
20.01.11.001	УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	1 300	600	3000	40-90	G½	40 500
20.01.11.002	УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2						40 500
20.01.11.003	УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2						41 000
20.01.11.004	УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5						41 000
20.01.11.005	УГ-САБК-ТР-29-1	29				50-90	G¾"	57 200
20.01.11.006	УГ-САБК-ТР-33-1	33						57 200
20.01.11.007	УГ-САБК-ТР-45-1	45						66 700
20.01.11.008	УГ-САБК-ТР-55-1	55						74 500
<b>Газогорелочное устройство для отопления на сжиженном газе</b>								
20.01.11.024	УГ-САБК-АТ-11,6-3 СУ	11,6	2 940	1960	3530	50-90	G½	41 100
20.01.11.025	УГ-САБК-АТ-14,2-4 СУ	14,2						41 100
20.01.11.026	УГ-САБК-АТ-18,2-4 СУ	18,2						41 600
20.01.11.027	УГ-САБК-АТ-22,5-1 СУ	22,5						41 600
20.01.11.028	УГ-САБК-АТ-29-1 СУГ	29				G¾"	57 800	
20.01.11.029	УГ-САБК-АТ-33-1 СУГ	33					57 800	

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
 www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
 +7 (727) 313-20-68  
 +7 (747) 094-03-21  
 osa@kelet.kz

Нур-Султан  
 +7 (7172) 55-93-94  
 +7 (7172) 55-93-96  
 astana@kelet.kz

Жармаганда  
 +7 (7212) 55-93-53  
 +7 (7212) 55-93-50  
 karaganda@kelet.kz

Актобе  
 +7 (7132) 70-46-89  
 +7 (7132) 70-46-92  
 aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
 +7 (727) 313-21-37  
 +7 (747) 094-03-26  
 opp@kelet.kz

# ПРАЙС-ЛИСТ АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.05.2021 г.

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	Цена, тенге с НДС***
Капиллярный термометр 0-120 °С LT-155:0-120°С	20.01.11.010	<b>2 195</b>
Термометр капиллярный HLK110:0-120С	20.01.11.064	<b>2 195</b>
Датчик температур ТС-6 1000 ТУ КЛТП 423141.001. 2010 (замена на TGV 306.03-02)	20.01.11.011	<b>5 030</b>
Датчик тяги INT11L-3527-L110 (KSD 301-75)	20.01.11.030	<b>2 680</b>
Датчик тяги INT11L-3527-L110 (KSD 301-95)	20.01.11.031	<b>2 680</b>
Датчик температуры ТС-3-1-1250	20.01.11.033	<b>5 510</b>
Блок запальника 0.160.114	20.01.11.012	<b>9 730</b>
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-01	20.01.11.034	<b>32 170</b>
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-02	20.01.11.035	<b>32 170</b>
Блок управления САБК-АТ 02-00.000-03	20.01.11.013	<b>32 170</b>
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-05	20.01.11.036	<b>33 530</b>
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-10	20.01.11.037	<b>33 530</b>
Блок управления САБК-ТР 02-00.000-30	20.01.11.038	<b>33 530</b>
Кольцо КСГ	20.01.11.014	<b>80</b>
Кольцо 016-019-19-2-3 ГОСТ 18829-73	20.01.11.039	<b>35</b>
Прокладка САБК 00.-03.00.004	20.01.11.015	<b>25</b>
Прокладка для блока управления АТ 02.00.005	20.01.11.040	<b>105</b>
Прокладка для блока управления АТ 09.00.006	20.01.11.041	<b>125</b>
Прокладка САБК ТР-02.00.042	20.01.11.042	<b>110</b>
Прокладка САБК ТР-02.00.043	20.01.11.043	<b>90</b>
Прокладка САБК 00-02.01.017	20.01.11.044	<b>40</b>
Прокладка САБК 03-02.03.103	20.01.11.047	<b>35</b>
Пластина САБК АТ 02.00.302	20.01.11.016	<b>560</b>
Пластина САБК - Т 02.00.034	20.01.11.048	<b>590</b>
Клапан САБК Т 02.-02.00.003	20.01.11.049	<b>530</b>
Клапан САБК Т 02.-02.10.602	20.01.11.050	<b>650</b>
Мембрана САБК 08.02.03.009 32	20.01.11.018	<b>600</b>
Кнопка пьезорозжига D102/6173957/IQ	20.01.11.019	<b>1 780</b>
Кнопка пьезорозжига ПК 001	20.01.11.051	<b>1 780</b>
Кабель пьезорозжига 99L8310	20.01.11.020	<b>1 620</b>
Кабель пьезорозжига TRC 400	20.01.11.052	<b>1 620</b>
Магнитная пробка 10800-16-04	20.01.11.053	<b>5 270</b>
Магнитная пробка 20900/54	20.01.11.054	<b>5 760</b>
Электромагнит ROQP 15,5D-OMG	20.01.11.055	<b>7 760</b>
Магнит мебельный прямоугольный (низ)	20.01.11.021	<b>140</b>
Магнит мебельный круглый с защелкой(верх)	20.01.11.022	<b>200</b>
Пружина РДГ САБК 03-02.03.012	20.01.11.056	<b>120</b>
Термопара АБК 001-022-221	20.01.11.057	<b>3 810</b>
Термопара АБК 001-022-218	20.01.11.058	<b>4 620</b>
Трубка запальника САБК 00-06.00.000 (L- до 500мм)	20.01.11.060	<b>1 950</b>
Трубка запальника САБК 60-06.00.00064	20.01.11.061	<b>1 950</b>
Трубка запальника САБК 60-06.00.00066	20.01.11.062	<b>1 950</b>
Трубка запальника САБК 60-06.00.00067	20.01.11.063	<b>1 950</b>

\*\*\*Цена из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.